

TUBUS 292 LED



POLISHED
LED

LED




Tubus 292 Led

PHOTOMETRY





MOUNTING



TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOR TEMPERATURE CCT (K)	BEAM ANGLE	WEIGHT (kg)
TUBUS 292 LED	1150	17	68	80+	3000	80°	2.3
TUBUS 292 LED	1250	17	74	80+	4000	80°	2.3
TUBUS 292 LED	1700	29	59	80+	3000	80°	2.3
TUBUS 292 LED	1800	29	62	80+	4000	80°	2.3

Luminous flux tolerance +/- 10%.



EN

Mounting
Ceiling surfaced (SFD)

Light source
LED

Optical system
Polished reflector + transparent cover (PRT)

Wiring
Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)

Materials
Housing: sheet steel
Diffuser: microprismatic PMMA
Reflector: polished anodised aluminium
Cover: transparent glass

Surface finish
Housing: white RAL 9003 (W03)

Service lifetime
50,000 hours/L80

Ambient temperature
Up to +35 °C

DE

Montage
Deckenleuchte (SFD)

Lichtquelle
LED

Optisches System
Polierter Reflektor + durchsichtige Abdeckung (PRT)

Vorschaltgerät
Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)

Material
Körper: Stahlblech
Diffusor: mikroprismatisches PMMA
Reflektor: poliertes eloxiertes Aluminium
Abdeckung: durchsichtiger Glas

Oberflächenveredelung
Körper: weiss RAL 9003 (W03)

Lebensdauer
50,000 Stunden/L80

Umgebungstemperatur
Bis +35 °C

FR

Montage
Plafonnier apparent (SFD)

Source lumineuse
LED

Système optique
Réflecteur poli + couvercle transparente (PRT)

Équipement électrique
Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)

Matériels
Corps: tôle d'acier
Diffuseur: PMMA microprismatique
Réflecteur: aluminium anodisé poli
Couvercle: verre transparente

Finition de surface
Corps: blanc RAL 9003 (W03)

Durée de vie utile
50,000 heures/L80

Température ambiante
Jusqu'à +35 °C

SK

Montáž
Prisadené (SFD)

Svetelný zdroj
LED

Optický systém
Leštený reflektor + transparentný kryt (PRT)

Elektrická výbava
Elektronický predradník FIX/DALI (ECG/EDA)

Material
Teleso: oceľový plech
Diffúzor: mikroprizmatický PMMA
Reflektor: leštený anodizovaný hliník
Kryt: transparentné sklo

Povrchová úprava
Teleso: biela RAL 9003 (W03)

Service life
50,000 hodín/L80

Teplota okolia
Do +35 °C

ES

Montaje
Sobrepuestas en el techo (SFD)

Fuente luminica
LED

Sistema óptico
Reflector pulido + cubierta transparente (PRT)

Cableado
Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA)

Material
Cuerpo: lámina de acero
Difusor: microprismático PMMA
Reflector: aluminio anodizado pulido
Cubierta: cristal transparente

Tratamiento de la superficie
Cuerpo: blanco RAL 9003 (W03)

Vida útil
50,000 horas/L80

Temperatura ambiente
Hasta +35 °C

IT

Installazione
A plafone (SFD)

Sorgente luminosa
LED

Sistema ottico
Riflettore lucido + copertura trasparente (PRT)

Cablaggio
Ballast elettronico FIX/DALI (ECG/EDA)

Materiali
Corpo: lamina d'acciaio
Diffusore: microprisma PMMA
Riflettore: alluminio anodizzato lucido
Copertura: vetro trasparente

Finitura
Corpo: bianco RAL 9003 (W03)

Durata di vita
50,000 ore/L80

Temperatura d'ambiente
fino a +35 °C

RU

Установка
Потолочная накладная (SFD)

Источник света
LED

Оптическая система
Шлифованный отражатель + прозрачная крышка (PRT)

Электрическое оснащение
Электронный аппарат FIX/DALI (ECG/EDA)

Материал
Корпус: листовая сталь
Рассеиватель: микроприз. полиметилметакрилат
Отражатель: шлифованный анодированный алюминий
Крышка: чистое стекло

Отделка поверхности
Корпус: белый RAL 9003 (W03)

Срок службы
50,000 часов/L80

Температура окружающей среды
До +35 °C