



DETAILY PRODUKTU



PRIPRAVUJEME NOVINKA NAJPREDÁVANEJŠIE ZMENENÉ PARAMETRE NA POŽIADANIE



Rozmery



FREYN II

**FREYN II PV/PR-1 LED 3050lm/840 1x26W,
LED DRIVER, RAL 9003**

NA STIAHNUTIE


[Dátový list](#)
[Produktový list](#)
[Montážny návod](#)
[RFA súbor](#)
[IES súbor](#)
[LDT súbor](#)
[EEC](#)

Popis

MONTÁŽ	Vsadená PVx / PRx - Kazetový strop
SVETELNÝ ZDROJ	LED
OPTICKÝ SYSTÉM	Mikroprizmatický difúzor (MCD)
DISTRIBÚCIA SVETLA	Priama
ELEKTRICKÁ VÝBAVA	Elektronický predradník FIX / 1-10V / DALI (ECG / E10 / EDA)
MATERIÁL	Difúzor: PMMA Teleso: oceľový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Teleso: biela RAL 9003 (W03)
PRÍSLUŠENSTVO	Varianta s núdzovou jednotkou (3H)
NAPÁJACIE NAPÄTIE	220-240 V, 50-60 Hz
MERANÝ SVETELNÝ VÝSTUP (Ta=25°C)	3050 lm
SPOTREBA SVIETIDLA	26 W
MERNÝ SVETELNÝ VÝKON	117 lm/W
NÁHRADNÁ TEPLOTA CHROMATICKOSTI	4000 K
INDEX PODANIA FARIEB	80 Ra
TOLERANCIA SVETELNÉHO TOKU	+/- 10 %
EEC	A++ / A+ / A
TRIEDA OCHRANY	I
CHLADENIE	Pasívne
SERVISNÁ ŽIVOTNOSŤ	50,000 hodín / L80
TEPLOTA OKOLIA	Od -20 °C do +35 °C
IP STUPEŇ OCHRANY	IP20, optická časť IP40
ROZMERY (L x W x H)	PV1: 595 x 595 x 27 mm PR1: 622 x 622 x 27 mm
VÁHA	3,1 kg

Príslušenstvo

LIDC



OBLASTI POUŽITIA

 VZDELÁVANIE

 ZDRAVIE A STAROSTLIVOSŤ

 KANCELÁRIA



5 YEARS
WARRANTY



EEC
A++/A+/B



HEAT
SINK



MAINTENANCE
FREE



UV/IR



ECO
FRIENDLY



ENERGY
SAVING

The manufacturer reserves all rights to make changes in materials and components used in production of lighting fittings.