



DETAILY PRODUKTU



PRIPRAVUJEME NOVINKA NAJPREDÁVANEJŠIE ZMENENÉ PARAMETRE
VYRADENÉ PRODUKTY



Rozmery



GACRUX ECO SUR./SUS.

**GACRUX ECO SUR./SUS. SS4 OPAL LED
4100lm/840 1x43W, LED DRIVER, RAL
9003**

NA STIAHNUTIE

Dátový list
Produktový list
Montážny návod
RFA súbor
IES súbor
LDT súbor
EEC

Popis


MONTÁŽ	Prisadená (SFD) Závesná (SSD)
SVETELNÝ ZDROJ	LED
OPTICKÝ SYSTÉM	Opálový difúzor (OPD)
UHOL VYŽAROVANIA	104°
DISTRIBÚCIA SVETLA	Priama
ELEKTRICKÁ VÝBAVA	Elektronický predradník FIX / DALI (ECG / EDA) Varianta s núdzovou jednotkou (3H)
MATERIÁL	Difúzor: opálový PMMA Rám: oceľový plech Teleso: oceľový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Teleso: biela RAL 9003 (W03)
PRÍSLUŠENSTVO	Lankový záves
NAPÁJACIE NAPÄTIE	220-240 V, 50-60 Hz
ÚČINNÍK	0,93
MERNÝ SVETELNÝ VÝSTUP (Ta=25°C)	4100 lm
TOLERANCIA SVETELNÉHO TOKU	+/- 10 %
SPOTREBA SVIETIDLA	43 W
MERNÝ SVETELNÝ VÝKON	95 lm/W
NÁHRADNÁ TEPLOTA CHROMATICKOSTI	4000 K
INDEX PODANIA FARIEB	80 Ra
FAREBNÁ TOLERANCIA	3 SCDM
EEC	A++ / A+ / A
TRIEDA OCHRANY	I
CHLADENIE	Pasívne
SERVISNÁ ŽIVOTNOSŤ (Ta=25°C)	50,000 hodín / L80
TEPLOTA OKOLIA	Od -20 °C do +35 °C (od 0 °C s núdzovou jednotkou)
IP STUPEŇ OCHRANY	IP20
ROZMERY (L x W x H)	1190 x 390 x 65 mm

Príslušenstvo

SUS 1.35 CO/003 SUSPENSION 03



LIDC



VÁHA

6,5 kg

OBLASTI POUŽITIA

-  VZDELÁVANIE
-  HOTELY A REŠTAURÁCIE
-  DOM A BYT
-  ZDRAVIE A STAROSTLIVOSŤ
-  KANCELÁRIA



3 YEARS WARRANTY



EEC
A+++/A+/A



HEAT
SINK



MAINTENANCE
FREE



UV/IR



ECO
FRIENDLY



ENERGY
SAVING

The manufacturer reserves all rights to make changes in materials and components used in production of lighting fittings.